

TRACTEURS COMPACTS | 25 HP - 42 HP

SÉRIE MT2E | MT2



LS Tractor
Start Blue. Stay Blue.

| SÉRIE MT2E | MT2

NORMES SUPÉRIEURES. MOINS DE PROBLÈMES.

Pour entretenir votre terre selon vos normes, vous avez besoin d'un tracteur et d'accessoires conçus selon les nôtres. Et avec notre garantie limitée de six ans sur le groupe motopropulseur pour la plupart des modèles, vous serez bien protégé.



NOUVEAU LOOK DE LA FAMILLE LS

Un look modernisé et amélioré, combiné à une meilleure fonctionnalité



LUMIÈRES DEL

Meilleur éclairage
et efficacité accrue



PNEUS PLUS GRANDS ET OPTIONS

Meilleure adhérence
et plus de stabilité,
avec plus d'options



MEILLEURE VISIBILITÉ

La refonte de la cabine offre
une meilleure visibilité
au conducteur.



PLUS GRANDE CAPACITÉ DE LEVAGE DU CHARGEUR

Faites-en plus,
plus facilement



TABEAU DE BORD TF-LCD

Affiche le temps de
régénération, les
intervalles de vidange
d'huile et plus encore



CONFORT AMÉLIORÉ DU SIÈGE

Pour vous offrir plus
de confort pendant
plus longtemps



COMMANDES ERGONOMIQUES AMÉLIORÉES

Des commandes
perfectionnées facilitent
l'utilisation



NOUVELLE PEINTURE BLEU CIEL PROFOND

Apparence rehaussée avec
des jantes argentées

OUTILS ET ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



CHARGEUR

Grande capacité,
avec une abondance
de caractéristiques
standard



RÉTROCAVEUSE

Excellente capacité,
fonctionnement
fluide et constant
pour un contrôle
accru



FAUCHEUSE ROTATIVE

Conception robuste
en acier lourd pour
offrir qualité
et solidité



LAME NIVELEUSE

Conception robuste
en acier soudé
pour résister
aux applications
exigeantes

MT2E / MT2

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	MT226ED	MT226E	MT226HE	MT232E	MT232HE	MT242E	MT242HE	MT226HEC	MT232HEC	MT242HEC	MT232H	MT242H	MT232HC	MT242HC
Type	À ROPS	À ROPS	À ROPS	À ROPS	À ROPS	À ROPS	À ROPS	À cabine	À cabine	À cabine	À ROPS	À ROPS	À cabine	À cabine
MOTEUR														
Type (diesel refroidi par liquide)	3 cylindres, NA, IDI	3 cylindres, NA, IDI	3 cylindres, NA, IDI	3 cylindres, NA, CRDI	3 cylindres, NA, CRDI	4 cylindres, NA, CRDI	4 cylindres, NA, CRDI	3 cylindres, NA, IDI	3 cylindres, NA, CRDI	4 cylindres, NA, CRDI	3 cylindres, NA, CRDI	4 cylindres, NA, CRDI	3 cylindres, NA, CRDI	4 cylindres, NA, CRDI
Modèle (niveau 4)	MHI S3L2-W463GTAC	MHI S3L2-W463GTAC	MHI S3L2-W463GTAC	YANMAR 3TNV88C-MLST	YANMAR 3TNV88C-MLST	YANMAR 4TNV88C-MLST	YANMAR 4TNV88C-MLST	YANMAR 3TNV88F-EPLST	YANMAR 3TNV88C-MLST	YANMAR 4TNV88C-MLST	YANMAR 3TNV88C-MLST	YANMAR 4TNV88C-MLST	YANMAR 3TNV88C-MLST	YANMAR 4TNV88C-MLST
Puissance brute en HP	24,6	24,6	24,6	31,7	31,7	42,5	42,5	24,4	31,7	42,5	31,7	42,5	31,7	42,5
PTO (HP)	19,2	19,2	17,1	28,5	26,2	35,4	34,8	19	26,2	34,8	26,2	34,8	26,2	34,8
Vitesse nominale (tr/min)	2 500	2 500	2 500	2 600	2 600	2 600	2 600	2 400	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
Cylindrée (po³)	80,4	80,4	80,4	100,2	100,2	133,6	133,6	100,2	100,2	133,6	100,2	133,6	100,2	133,6
Capacité du réservoir de carburant (gal)	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	11,4	11,4	11,4	10,6	10,6	11,4	11,4
Alternateur V-A	12 V - 50 A	12 V - 50 A	12 V - 50 A	12 V - 55 A	12 V - 55 A	12 V - 55 A	12 V - 55 A	12 V - 55 A	12 V - 55 A	12 V - 55 A	12 V - 55 A	12 V - 55 A	12 V - 55 A	12 V - 55 A
GROUPE MOTOPROPULSEUR														
Transmission	Synchro Shuttle	Synchro Shuttle	Hydrostatique (HST)	Synchro Shuttle	Hydrostatique (HST)	Synchro Shuttle	Hydrostatique (HST)	Hydrostatique (HST)	Hydrostatique (HST)	Hydrostatique (HST)	Hydrostatique (HST)	Hydrostatique (HST)	Hydrostatique (HST)	Hydrostatique (HST)
Nbre de vitesses	F12 X R12	F12 X R12	3 gammes	F12 X R12	3 gammes	F12 X R12	3 gammes	3 gammes	3 gammes	3 gammes	3 gammes	3 gammes	3 gammes	3 gammes
Freins	Humide, multidisque	Humide, multidisque	Humide, multidisque	Humide, multidisque	Humide, multidisque	Humide, multidisque	Humide, multidisque	Humide, multidisque	Humide, multidisque	Humide, multidisque	Humide, multidisque	Humide, multidisque	Humide, multidisque	Humide, multidisque
Direction	Direction assistée hydrostatique	Direction assistée hydrostatique	Direction assistée hydrostatique	Direction assistée hydrostatique	Direction assistée hydrostatique	Direction assistée hydrostatique	Direction assistée hydrostatique	Direction assistée hydrostatique	Direction assistée hydrostatique	Direction assistée hydrostatique	Direction assistée hydrostatique	Direction assistée hydrostatique	Direction assistée hydrostatique	Direction assistée hydrostatique
PTO														
Type	Par TM	Indépendant	Indépendant	Indépendant	Indépendant	Indépendant	Indépendant	Indépendant	Indépendant	Indépendant	Indépendant	Indépendant	Indépendant	Indépendant
Arrière (tr/min)	Standard (540)	Standard (540)	Standard (540)	Standard (540)	Standard (540)	Standard (540)	Standard (540)	Standard (540)	Standard (540)	Standard (540)	Standard (540)	Standard (540)	Standard (540)	Standard (540)
SYSTÈME HYDRAULIQUE														
Système de commande	Position	Position	Position	Position	Position	Position	Position	Position	Position	Position	Position	Position	Position	Position
Pompe outil (gpm)	7,9	7,9	7,1	7,4	6,7	7,4	6,7	6,1	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
Pompe direction (gpm)	4,6	4,6	4,6	5	5	5	5	4,6	5	5	5	5	5	5
Débit total (gpm)	12,5	12,5	11,7	12,4	11,7	12,4	11,7	10,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
Catégorie (attelage 3 points)	CAT I	CAT I	CAT I	CAT I	CAT I	CAT I	CAT I	CAT I	CAT I	CAT I	CAT I	CAT I	CAT I	CAT I
Capacité de levage de l'attelage à l'extrémité (lb)	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433
Valves auxiliaires	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	1 paire	1 paire	1 paire	1 paire	1 paire	1 paire	1 paire
DIMENSIONS														
Longueur totale (du châssis à l'attelage, po)	119	119	119	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Largeur totale avec pneus (po)	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Empattement (po)	66	66	66	69	69	74	74	69	69	74	69	74	69	74
Hauteur jusqu'au sommet du ROPS (po)	95	95	95	95	95	95	95	90	90	90	95	95	90	90
DIMENSION DES PNEUS														
Agricole avant / arrière	7 - 14 / 11,2 - 24	7 - 14 / 11,2 - 24	7 - 14 / 11,2 - 24	7 - 14 / 11,2 - 24	7 - 14 / 11,2 - 24	7 - 14 / 11,2 - 24	7 - 14 / 11,2 - 24	7 - 14 / 11,2 - 24	7 - 14 / 11,2 - 24	7 - 14 / 11,2 - 24	7 - 14 / 11,2 - 24	7 - 14 / 11,2 - 24	7 - 14 / 11,2 - 24	7 - 14 / 11,2 - 24
Industriel avant / arrière	27X8,50-15 / 43X16,00-20	27X8,50-15 / 43X16,00-20	27X8,50-15 / 43X16,00-20	27X8,50-15 / 43X16,00-20	27X8,50-15 / 43X16,00-20	27X8,50-15 / 43X16,00-20	27X8,50-15 / 43X16,00-20	27X8,50-15 / 43X16,00-20	27X8,50-15 / 43X16,00-20	27X8,50-15 / 43X16,00-20	27X8,50-15 / 43X16,00-20	27X8,50-15 / 43X16,00-20	27X8,50-15 / 43X16,00-20	27X8,50-15 / 43X16,00-20
VT avant / arrière	27X8,50-15 / 43X16,00-20	27X8,50-15 / 43X16,00-20	27X8,50-15 / 43X16,00-20	27X8,50-15 / 43X16,00-20	27X8,50-15 / 43X16,00-20	27X8,50-15 / 43X16,00-20	27X8,50-15 / 43X16,00-20	27X8,50-15 / 43X16,00-20	27X8,50-15 / 43X16,00-20	27X8,50-15 / 43X16,00-20	27X8,50-15 / 43X16,00-20	27X8,50-15 / 43X16,00-20	27X8,50-15 / 43X16,00-20	27X8,50-15 / 43X16,00-20
Gazon avant / arrière	25X8,50-14 / 41X14,00-20	25X8,50-14 / 41X14,00-20	25X8,50-14 / 41X14,00-20	25X8,50-14 / 41X14,00-20	25X8,50-14 / 41X14,00-20	25X8,50-14 / 41X14,00-20	25X8,50-14 / 41X14,00-20	25X8,50-14 / 41X14,00-20	25X8,50-14 / 41X14,00-20	25X8,50-14 / 41X14,00-20	25X8,50-14 / 41X14,00-20	25X8,50-14 / 41X14,00-20	25X8,50-14 / 41X14,00-20	25X8,50-14 / 41X14,00-20
POIDS														
Poids total sans lest (lb)	2963	2985	3007	3166	3210	3250	3294	3609	3677	3761	3254	3338	3721	3805

CHARGEUR FRONTAL	LL3001, LL3002	LL3003
TRACTEUR CORRESPONDANT	MT226E (ROPS, CABINE)	MT232E, MT242E, MT232, MT242
Taille du godet (po)	66	66
Hauteur de levage maximale (po)	94,3	94,3
Dégagement de déversement (po)	67	67
Hauteur maximale atteinte (po)	14,4	14,4
Angle maximal de déversement (degrés)	48	48
Angle max. de basculement arrière (degrés)	42,5	42,5
Profondeur de creusage (po)	4,8	4,8
Hauteur totale en position de transport (po)	51,2	51,2
Capacité de levage (axe de pivot, 1,5 m) (lb)	1 965	2 506
Force de rupture (axe de pivot) (lb)	2 962	3 723
Poids approx. (chargeur sans godet) (lb)	741	741

RÉTROCAVEUSE	LB3001, LB3002
APPLICATION TRACTEUR	MT226E (ROPS), MT226E (CAB), MT232E, MT242E, MT232, MT242
Profondeur de creusage (po)	97,2
Portée à partir du centre de l'axe de pivotement (po)	127,2
Hauteur de chargement (po)	76,2
Arc de pivotement (degrés)	160
Hauteur de transport (po)	81,8
Rotation du godet (degrés)	180
Portée du stabilisateur abaissé (po)	67,5
Portée du stabilisateur relevé (po)	50
Force de creusage du godet (lb)	3 663

Toutes les spécifications et caractéristiques sont sujettes à modification, et les images peuvent inclure des accessoires en option, etc.

Accessoires supplémentaires

- Phare de travail arrière standard, ROPS et cabine
- Barre d'attelage standard

FIDÈLE AU BLEU. LOYAL AU BLEU.

LS Tractor USA | P : 252.984.0700 | F : 252.984.0701 | LSTractorUSA.com
(Adresse du siège social) 6900 Corporation Parkway, Battleboro, NC

LS Tractor

Garantie limitée de 6 ans.
Voir le concessionnaire
pour plus de détails.


