

TRACTEUR COMPACT ÉCONOMIQUE | 45 - 55 HP

SÉRIE MT3E



LS Tractor
Start Blue. Stay Blue.

| SÉRIE MT3E

NORMES SUPÉRIEURES. MOINS DE PROBLÈMES.



Pour entretenir votre terre selon vos normes, vous avez besoin d'un tracteur et d'accessoires conçus selon les nôtres. Et avec notre garantie limitée de six ans sur le groupe motopropulseur pour la plupart des modèles, vous serez bien protégé.



Joystick intégré

Offre un accès confortable aux commandes du chargeur



Transmission hydrostatique à 3 gammes

Commande à deux pédales pour une conduite efficace et confortable



Chargeur de luxe

e coupleur Skid Steer à deux leviers offre une connexion universelle d'accessoires Skid Steer



Grille de protection standard d'usine avec chargeur

La grille de protection pleine largeur protège les panneaux de carrosserie et le radiateur.



Attelage trois points à grande capacité

La conception robuste du châssis et des vérins de levage permet d'atteindre une capacité de levage à trois points allant jusqu'à 2 910 lb



Accessibilité

Plateforme d'accès facile grâce au marchepied et au revêtement en caoutchouc standards




Pneus standards

Choix de pneus agricoles, industriels ou de gazon sans frais supplémentaires



Tige d'inclinaison du chargeur

Permet au conducteur de maintenir l'angle du godet



ROPS rabattable


Pour plus de sécurité et de flexibilité

OUTILS ET ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



CHARGEUR

Grande capacité, avec une abondance de caractéristiques standard



RÉTROCAVEUSE

Excellente capacité, fonctionnement fluide et constant pour un contrôle accru



FAUCHEUSE ROTATIVE

Conception robuste en acier lourd pour offrir qualité et solidité



LAME NIVELEUSE

Conception robuste en acier soudé pour résister aux applications exigeantes

MT345E | MT345HE | MT355E | MT355HE

SPÉCIFICATIONS



CATÉGORIE				
MOTEUR	MT345E	MT345HE	MT355E	MT355HE
Type	Moteur diesel vertical à 4 temps refroidi par eau			
Modèles	L3C19-T			
Émissions	EPA et CARB Tier 4F, UE Stage IIIB			
Puissance en HP (kW)	45 (33,5)	45 (33,5)	55 (37,3)	55 (37,3)
PTO (HP)	38,2	36,0	46,7	44,0
Vitesse nominale (tr/min)	2 600			
Cylindrée (po ³)	114,7			
Capacité du réservoir de carburant (gal)	13,7			
GROUPE MOTOPROPULSEUR				
Transmission	Synchro Shuttle / Engrenage constant	Hydrostatique (HST)	Hydrostatique (HST)	Hydrostatique (HST)
Nbre de vitesses	F8 x R8	3 gammes	3 gammes	3 gammes
Freins	Humide, multidisque			
PTO				
Type	Indépendant			
Arrière (tr/min)	540			
SYSTÈME HYDRAULIQUE				
Système de commande	Position			
Pompe outil (gpm)	8,2			
Pompe direction (gpm)	4,8			
Direction	Direction assistée hydrostatique			
Débit total (gpm)	13,0			
Catégorie (attelage 3 points)	CAT I			
Capacité de levage de l'attelage (lb)	2 910			
Valves auxiliaires	2 paires (avant), 1/2 paire (arrière, en option)			
DIMENSIONS				
Longueur totale (du pare-chocs à l'attelage, po)	125			
Largeur totale avec pneus (po)	68			
Empattement (po)	74,8			
Hauteur jusqu'au sommet du ROPS (po)	100			
DIMENSION DES PNEUS				
Industriel avant / arrière	10,0 - 16,5 / 17,5L - 24			
Agricole avant / arrière	9,5 - 16 / 14,9 - 24			
Agricole avant / arrière étroit	7,0 - 14 / 9,5 - 24			
Gazon avant / arrière	29 x 12,50 - 15 / 44 x 18,00 - 20			
POIDS				
Poids total sans lest (lb)	3 724	3 750	3 750	3 750

CHARGEUR FRONTAL	LL4105	LL4002
APPLICATION TRACTEUR	MT3E	MT3E
Taille du godet (po)	72	72
Hauteur max. de levage jusqu'à l'axe de pivot (po)	92,9	103,8
Dégagement de déversement (po)	62,1	76,8
Hauteur maximale atteinte (po)	21,8	18,3
Angle maximal de déversement (degrés)	52	46
Angle max. de basculement arrière (degrés)	47	43,5
Profondeur de creusage (po)	5,7	5,7
Hauteur totale en position de transport (po)	51,5	51,7
Capacité de levage (axe de pivot) (lb)	2 229	2 784
Force de rupture (axe de pivot) (lb)	3 419	4 418
Poids approx. (chargeur sans godet) (lb)	670	800

RÉTROCAVEUSE	LB2106	LB2100
APPLICATION TRACTEUR	MT3E	MT3E
Profondeur de creusage (po)	89,7	82,6
Portée à partir du centre de l'axe de pivotement (po)	125,2	113,5
Hauteur de chargement (po)	72,4	65,8
Arc de pivotement (degrés)	180	170
Hauteur de transport (po)	83,5	68,5
Rotation du godet (degrés)	180	164
Portée du stabilisateur abaissé (po)	68,7	57,3
Portée du stabilisateur relevé (po)	46,4	46,4
Force de creusage du godet (lb)	2 679	2 897

Accessoires supplémentaires/options installées par le concessionnaire

- Valves de contrôle auxiliaires 1 ou 2 paires
- Phare de travail arrière
- Klaxon
- Connecteur électrique à 7 broches
- Kit de troisième fonction pour chargeur frontal

Toutes les spécifications et caractéristiques sont sujettes à modification, et les images peuvent inclure des accessoires en option, etc.

FIDÈLE AU BLEU. LOYAL AU BLEU.

LS Tractor USA | P : 252.984.0700 | F : 252.984.0701 | LSTractorUSA.com
(Adresse du siège social) 6900 Corporation Parkway, Battleboro, NC

LS Tractor

Garantie limitée de 6 ans.
Voir le concessionnaire
pour plus de détails.