

TRACTEURS COMPACTS | 42 HP - 57 HP

SÉRIE MT3



LS Tractor
Start Blue. Stay Blue.

SÉRIE MT3

NORMES SUPÉRIEURES. MOINS DE PROBLÈMES.

Pour entretenir votre terre selon vos normes, vous avez besoin d'un tracteur et d'accessoires conçus selon les nôtres. Et avec notre garantie limitée de six ans sur le groupe motopropulseur pour la plupart des modèles, vous serez bien protégé.



Joystick intégré

Offre un accès confortable aux commandes du chargeur. 3^e fonction (en option)



Transmission hydrostatique à trois gammes

À deux pédales, pour une conduite efficace et confortable




Chargeur à fonctionnalité haut de gamme

Le coupleur Skid Steer à deux leviers offre une connexion universelle d'accessoires Skid Steer



Grille de protection standard d'usine avec chargeur

La grille de protection pleine largeur protège les panneaux de carrosserie et le radiateur.




Attelage trois points à grande capacité

La conception robuste du châssis et des vérins de levage permet d'atteindre une capacité de levage à trois points de 2 755 lb à l'extrémité de l'attelage



Ravitaillement au niveau du sol

Accès facile au réservoir de carburant



Bras d'attelage télescopiques

Pour faciliter l'attelage des outils



ROPS rabattable standard

Permet d'ajuster la hauteur totale pour assurer un dégagement suffisant



Essuie-glace arrière sur la cabine

Caractéristique de luxe pour une meilleure visibilité et sécurité

OUTILS ET ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



CHARGEUR

Grande capacité, avec une abondance de caractéristiques standard



RACLEUSE DE NIVELLEMENT

Construction en acier robuste à haute résistance, conçue pour une utilisation dans des applications exigeantes



FAUCHEUSE ROTATIVE

Conception robuste en acier lourd pour offrir qualité et solidité



LAME NIVELEUSE

Conception robuste en acier soudé pour résister aux applications exigeantes

MT342 / MT347 / MT352 / MT357

SPÉCIFICATIONS

CATÉGORIE																
MOTEUR	MT342	MT342C	MT342H	MT342HC	MT347	MT347C	MT347H	MT347HC	MT352	MT352C	MT352H	MT352HC	MT357	MT357C	MT357H	MT357HC
Type	3 cylindres, refroidi par liquide, diesel, TC, CRDI															
Modèle (niveau 4)	L3C19-T															
Puissance brute en HP	42				47				52				57			
PTO (HP)	35,7		33,6		39,9		37,6		44,2		41,6		48,4		45,6	
Vitesse nominale (tr/min)	2 600															
Cylindrée (po³)	114,7															
Capacité du réservoir de carburant (gal)	12,4 (cabine) / 10,6 (ROPS)															
Alternateur V-A	12-70															
GROUPE MOTOPROPULSEUR																
Transmission	Synchro Shuttle/ Hydrostatique (HST)															
Nbre de vitesses	F16 x R16 (engrenage) / 3 gammes (HST)															
Freins	Humide, multidisque															
PTO																
Type	Indépendant															
Arrière (tr/min)	540															
PTO central (en option)	2 000															
SYSTÈME HYDRAULIQUE																
Système de commande	Position et contrôle d'effort															
Pompe outil (gpm)	8,2															
Pompe direction (gpm)	4,1		5,5	6,8	4,1		5,5	6,8	4,1		5,5	6,8	4,1		5,5	6,8
Direction	Direction assistée hydrostatique															
Débit total (gpm)	12,3		13,7	15	12,3		13,7	15	12,3		13,7	15	12,3		13,7	15
Catégorie (attelage 3 points)	CAT I								CAT II							
Capacité de levage de l'attelage à l'extrémité (lb)	2 755															
Valves auxiliaires	2 paires (1 détente, 1 STD)															
DIMENSIONS																
Longueur totale (du châssis à l'attelage, po)	133															
Largeur totale avec pneus (po)	62,5															
Empattement (po)	73,2															
Hauteur jusqu'au sommet du ROPS (po)	95	90	95	90	95	90	95	90	95	90	95	90	95	90	95	90
DIMENSION DES PNEUS																
Agricole avant / arrière	9,5 - 16 / 13,6 - 24															
Industriel avant / arrière	12 - 16,5 / 17,5L - 24															
Gazon avant / arrière	28 x 8,5 - 15 / 41 x 14 - 20															
POIDS																
Poids total sans lest (lb)	3 869	4 380	3 935	4 446	3 869	4 380	3 935	4 446	3 869	4 380	3 935	4 446	3 869	4 380	3 935	4 446

CHARGEUR FRONTAL	LL4106
APPLICATION TRACTEUR	SÉRIE MT3
Taille du godet (po)	72
Hauteur de levage maximale (po)	94,4
Dégagement de déversement (po)	64,4
Hauteur maximale atteinte (po)	16,7
Angle maximal de déversement (degrés)	52
Angle max. de basculement arrière (degrés)	41
Profondeur de creusage (po)	4,3
Hauteur totale en position de transport (po)	51,4
Capacité de levage (axe de pivot) (lb)	2 680
Force de rupture (axe de pivot) (lb)	4 063
Poids approx. (chargeur sans godet) (lb)	780

CHARGEUR FRONTAL	LL4001
APPLICATION TRACTEUR	SÉRIE MT3
Taille du godet (po)	72
Hauteur de levage maximale (po)	104,3
Dégagement de déversement (po)	77,3
Hauteur maximale atteinte (po)	14,2
Angle maximal de déversement (degrés)	46
Angle max. de basculement arrière (degrés)	42,5
Profondeur de creusage (po)	4,8
Hauteur totale en position de transport (po)	52,2
Capacité de levage (axe de pivot) (lb)	2 998
Force de rupture (axe de pivot) (lb)	4 295
Poids approx. (chargeur sans godet) (lb)	780

RÉTROCAVEUSE	LB3100
APPLICATION TRACTEUR	SÉRIE MT3
Profondeur de creusage (po)	94,5
Portée à partir du centre de l'axe de pivotement (po)	136,2
Hauteur de chargement (po)	80,3
Arc de pivotement (degrés)	180
Hauteur de transport (po)	92,9
Rotation du godet (degrés)	180
Portée du stabilisateur abaissé (po)	68,7
Portée du stabilisateur relevé (po)	46,5
Force de creusage du godet (lb)	3 740

Toutes les spécifications et caractéristiques sont sujettes à modification, et les images peuvent inclure des accessoires en option, etc.

Accessoires supplémentaires

- Distributeurs arrière standard : 2 (ROPS) ou 3 (cabine)
- Phare de travail arrière standard, ROPS et cabine
- Barre d'attelage standard

FIDÈLE AU BLEU. LOYAL AU BLEU.

LS Tractor USA | P : 252.984.0700 | F : 252.984.0701 | LSTractorUSA.com
(Adresse du siège social) 6900 Corporation Parkway, Battleboro, NC

LS Tractor

Garantie limitée de 6 ans.
Voir le concessionnaire
pour plus de détails.