

TRACTEURS UTILITAIRES | 63 HP - 73 HP

SÉRIE MT4



LS Tractor
Start Blue. Stay Blue.

SÉRIE MT4

NORMES SUPÉRIEURES. MOINS DE PROBLÈMES.

Pour entretenir votre terre selon vos normes, vous avez besoin d'un tracteur et d'accessoires conçus selon les nôtres. Et avec notre garantie limitée de six ans sur le groupe motopropulseur pour la plupart des modèles, vous serez bien protégé.



Design amélioré des commandes

Les commandes perfectionnées facilitent l'utilisation




Prise améliorée du volant

Conduite plus confortable



Tableau de bord à écran LCD-TF standard

Affiche le temps de régénération, les intervalles de vidange d'huile et plus encore



Plus grande capacité de levage du chargeur

Faites-en plus, plus facilement.



Nouveau look de la famille LS

Un look modernisé et amélioré, combiné à une meilleure fonctionnalité



Siège à dossier haut amélioré

Coussin large et amélioré, plus de confort



Bouton standard de 3^e fonction sur le joystick

Pour une mise à niveau plus facile et plus économique vers la troisième option



Intérieur et extérieur de style enveloppant

Pour une meilleure visibilité



Choix de 4 types de pneus

Pneus pour s'adapter à toute application (y compris le nouveau style agricole de grande taille)

OUTILS ET ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



CHARGEUR

Grande capacité, avec une abondance de caractéristiques standard



RACLEUSE DE NIVELLEMENT

Construction en acier robuste à haute résistance, conçue pour une utilisation dans des applications exigeantes



FAUCHEUSE ROTATIVE

Conception robuste en acier lourd pour offrir qualité et solidité



LAME NIVELEUSE

Conception robuste en acier soudé pour résister aux applications exigeantes

SPÉCIFICATIONS DE LA SÉRIE MT4

Modèles	MT463	MT463PS	MT463C	MT463CPS	MT473	MT473PS	MT473C	MT473CPS
MOTEUR								
Type	Moteur diesel vertical à 4 temps refroidi par eau							
Modèle (Niveau 4)	L4C25-T							
Puissance brute en HP	63				73			
PTO (HP)	54,1				62,9			
Vitesse nominale (tr/min)	2 500							
Cylindrée (po³)	152,85							
Capacité du réservoir de carburant (gal) (L)	24,3 (92)							
GROUPE MOTOPROPULSEUR								
Transmission	Synchro Shuttle	Power Shuttle électrique	Synchro Shuttle	Power Shuttle électrique	Synchro Shuttle	Power Shuttle électrique	Synchro Shuttle	Power Shuttle
Nbre de vitesses	F16 x R16							
Freins	Humide, multidisque							
PTO								
Type	Indépendant							
Arrière (tr/min)	540, 540E (Std.)							
SYSTÈME HYDRAULIQUE								
Système de commande	Contrôle de position / d'effort							
Pompe outil (gpm)	14,5							
Pompe direction (gpm)	6,6							
Débit total (gpm)	21,1							
Catégorie (attelage 3 points)	CAT II							
Capacité de levage de l'attelage (à 610 mm, en lb)	3 483 (à 24 po de l'extrémité de l'attelage)							
Valves auxiliaires	2 paires (avant), 2 paires (arrière)							
Direction	Direction assistée hydrostatique							
DIMENSIONS								
Longueur totale, du pare-chocs à l'attelage (po)	140							
Largeur totale avec pneus (po)	72,6							
Empattement (po)	83,1							
Hauteur jusqu'au sommet du ROPS/ de la cabine (po)	113,9		105,4		113,9		105,4	
DIMENSION DES PNEUS								
Agricole standard avant / arrière	9,5 - 24 / 16,9 - 28							
Industriel avant / arrière	10,5/80x18 10PR / 19,5Lx24 8PR							
Agricole grande taille avant / arrière	11,2-24 / 16,9-30							
R14 avant / arrière	320/85R20 119D / 420/75R34 142D							
POIDS								
Poids total sans lest (lb)	5 313		5 776		5 423		5 886	

CHARGEUR FRONTAL	LL5001	
APPLICATION DE TRACTEUR	MT4	
	POSITION DE HAUTEUR	POSITION DE PUISSANCE
Taille du godet (po)	78	78
Hauteur de levage maximale (po)	132,9	116,8
Capacité de levage (axe de pivot, hauteur max.) (lb)	3 426	3 488
Angle maximal de déversement (degrés)	44,4	59,7
Capacité du godet (gal)	126,8	126,8
Force de rétraction du godet (au niveau du sol) (lb)	3 524	3 529
Profondeur de creusage (po)	6	5,1
Poids du chargeur sans godet (lb)	1 190	1 190

Remarque : Les spécifications et la conception sont sujettes à modification sans préavis.



FIDÈLE AU BLEU. LOYAL AU BLEU.

LS Tractor USA | P : 252.984.0700 | F : 252.984.0701 | LSTractorUSA.com
(Adresse du siège social) 6900 Corporation Parkway, Battleboro, NC

LS Tractor

Garantie limitée de 6 ans.
Voir le concessionnaire
pour plus de détails.