

TRACTEURS UTILITAIRES | 73 HP

SÉRIE MT5



LS Tractor

Start Blue. Stay Blue.

| SÉRIE MT5
**NORMES
 SUPÉRIEURES.
 MOINS DE
 PROBLÈMES.**



Pour entretenir votre terre selon vos normes, vous avez besoin d'un tracteur et d'accessoires conçus selon les nôtres. Et avec notre garantie limitée de six ans sur le groupe motopropulseur pour la plupart des modèles, vous serez bien protégé.



**Console ergonomique
 du côté droit**

Pour un accès facile aux leviers de commande



**Joystick de chargeur
 intégré**

Pour un contrôle précis du chargeur frontal



**À trois points avec
 contrôle de position
 et contrôle d'effort**

S'adapte aux besoins d'outils variés



**PTO indépendant à
 commande électrique**

Offre au conducteur un contrôle facile des outils connectés au PTO



**Transmission
 Power Shuttle**

Permet des changements de direction rapides et efficaces (modèle CPS seulement)



PTO 540/750/1000

Assure la compatibilité avec un grand nombre d'outils



Embrayage à main

Bouton d'embrayage manuel ajouté au levier de vitesse pour un changement facile de rapport



Siège haut de gamme

Siège à suspension pneumatique avec pivotement de 10 degrés pour plus de confort



**Porte et marches
 du côté droit**

Accès facile par les deux côtés de la cabine

**OUTILS ET
 ACCESSOIRES
 RECOMMANDÉS**



CHARGEUR

Grande capacité, avec une abondance de caractéristiques standard



**RACLEUSE DE
 NIVELLEMENT**

Construction en acier robuste à haute résistance, conçue pour une utilisation dans des applications exigeantes



**FAUCHEUSE
 ROTATIVE**

Conception robuste en acier lourd pour offrir qualité et solidité



LAME NIVELEUSE

Conception robuste en acier soudé pour résister aux applications exigeantes

MT573C / MT573CPS

SPÉCIFICATIONS

CATÉGORIE		
MOTEUR	MT573C	MT573CPS
Type	Moteur diesel vertical à 4 cylindres refroidi par eau	Moteur diesel vertical à 4 cylindres refroidi par eau
Modèles	L4C25-T	L4C25-T
Émissions	EPA Tier 4F	EPA Tier 4F
Puissance en HP (kW)	73 (54,4)	73 (54,4)
PTO (HP)	62	62
Vitesse nominale (tr/min)	2 500	2 500
Cylindrée (po ³)	152,9	152,9
Capacité du réservoir de carburant (gal)	26,4	26,4
GROUPE MOTOPROPULSEUR		
Type de transmission (en option)	Synchro Shuttle	Synchro Shuttle
Nbre de vitesses	F20 x R20	F20 x R20
Vitesse de déplacement (mi/h)	0,11 - 19,4	0,11 - 19,4
PTO		
Type	Indépendant	Indépendant
Arrière (tr/min)	540 / 750 / 1 000	540 / 750 / 1 000
SYSTÈME HYDRAULIQUE		
Système de commande	Contrôle de position / d'effort	Contrôle de position / d'effort
Pompe outil (gpm)	13,2	13,2
Pompe direction (gpm)	6,6	6,6
Débit total (gpm)	19,8	19,8
Catégorie (attelage 3 points)	CAT II	CAT II
Capacité de levage de l'attelage à l'extrémité (lb)	6 614	6 614
Ports auxiliaires	3 paires (avant), 3 paires (arrière)	3 paires (avant), 3 paires (arrière)
DIMENSIONS		
Longueur totale (du châssis à l'attelage po)	150	150
Largeur totale avec pneus (po)	77,5	77,5
Empattement (po)	84,6	84,6
Hauteur totale (po)	104,4	104,4
Poids total sans lest (lb)	6 620	6 620
DIMENSION DES PNEUS		
R14 avant / arrière	W320/85R24 122D	W460/85R30 145D
Agricole avant / arrière	11,2 - 24	16,9 - 30

CHARGEUR FRONTAL	LL6100
APPLICATION TRACTEUR	SÉRIE MT5
Taille du godet (po)	78
Hauteur de levage maximale (po)	126,5
Dégagement de déversement (po)	95,3
Hauteur maximale atteinte (po)	5,7
Angle maximal de déversement (degrés)	64
Angle max. de basculement arrière (degrés)	38
Profondeur de creusage (po)	7,0
Hauteur totale en position de transport (po)	64,2
Capacité de levage (axe de pivot) (lb)	3 626
Force de rupture (axe de pivot) (lb)	6 644
Poids approx. (chargeur sans godet) (lb)	1 232

Accessoires supplémentaires disponibles

- Direction assistée et volant inclinable
- PTO indépendant commandé par interrupteur
- Valve de chargeur frontal et joystick de 3^e fonction
- Siège pivotant à suspension pneumatique réglable (modèle de cabine)
- Système stéréo de luxe
- Connecteur électrique à 7 broches
- Contrôle hydraulique de position et d'effort avec levage automatique
- Phares à feux de route et voyants d'avertissement



Toutes les spécifications et caractéristiques sont sujettes à modification, et les images peuvent inclure des accessoires en option, etc.

FIDÈLE AU BLEU. LOYAL AU BLEU.

LS Tractor USA | P : 252.984.0700 | F : 252.984.0701 | LSTractorUSA.com
(Adresse du siège social) 6900 Corporation Parkway, Battleboro, NC

LS Tractor

Garantie limitée de 6 ans.
Voir le concessionnaire
pour plus de détails.


