

PETIT TRACTEUR COMPACT | 24,7 HP

SÉRIE XJ



LS Tractor
Start Blue. Stay Blue.

SÉRIE XJ

NORMES SUPÉRIEURES. MOINS DE PROBLÈMES.

Pour entretenir votre terre selon vos normes, vous avez besoin d'un tracteur et d'accessoires conçus selon les nôtres. Et avec notre garantie limitée de six ans sur le groupe motopropulseur pour la plupart des modèles, vous serez bien protégé.




PTO à commande électrique

Pour plus de confort



Tableau de bord illuminé avec compte-tours numérique

Pour une lecture facile par le conducteur



Accès au compartiment moteur

Accès facile pour l'entretien préventif



ROPS rabattable

Pour plus de flexibilité



Boîte à outils standard

Pour un rangement pratique



Chargeur frontal et godet durables

Godet avant de qualité supérieure et durable



Attelage trois points durable et réglable

Offre une capacité de levage de 1 433 lb



Chargeur frontal à grande capacité

Offre une capacité de levage de 1 276 lb aux axes de pivotement



Plusieurs options de pneus disponibles

Choix de pneus pour presque toutes les applications

OUTILS ET ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



CHARGEUR

Grande capacité, avec une abondance de caractéristiques standard



RÉTROCAVEUSE

Excellente capacité, fonctionnement fluide et constant pour un contrôle accru



FAUCHEUSE ROTATIVE

Conception robuste en acier lourd pour offrir qualité et solidité



LAME NIVELEUSE

Conception robuste en acier soudé pour résister aux applications exigeantes

XJ2025H

SPÉCIFICATIONS

CATÉGORIE	
MOTEUR	XJ2025H
Type	3 cylindres, injection indirecte, refroidi à l'eau
Modèle (niveau 4)	Mitsubishi S3L2
Puissance brute en HP	24,7
PTO (HP)	18,5
Vitesse nominale (tr/min)	2 500
Cylindrée (po ³)	80,4
Capacité du réservoir de carburant (gal)	6,6
Alternateur (V-A)	12 - 50
GROUPE MOTOPROPULSEUR	
Transmission	Transmission hydrostatique
Nbre de vitesses	2 gammes
Freins	Humide, multidisque
PTO	
Type	Indépendant
Arrière (tr/min)	Standard (540 tr/min)
Central (tr/min)	Standard (2 000 tr/min)
SYSTÈME HYDRAULIQUE	
Système de contrôle de levage	Position
Pompe outil (gpm)	5,9
Pompe direction (gpm)	2,6
Direction	Direction assistée hydrostatique
Débit total (gpm)	8,5
Catégorie (attelage 3 points)	CAT I
Capacité de levage de l'attelage à l'extrémité (lb)	1 433
DIMENSIONS	
Longueur totale (du pare-chocs à l'attelage, po)	103
Largeur totale avec pneus (po)	44,9
Empattement (po)	59
Hauteur jusqu'au sommet du ROPS (po)	84,5
DIMENSION DES PNEUS	
Industriel avant / arrière	23 x 8,5 - 12 / 33 x 12 - 16,5
Gazon avant / arrière	23 x 8,5 - 12 / 33 x 12 - 16,5
POIDS	
Poids total sans lest (lb)	1 689

SOUFFLEUSE À NEIGE	LS3150
APPLICATION TRACTEUR	SÉRIE XJ
Largeur totale (po)	50
Largeur de coupe (po)	49 3/4
Hauteur de coupe (po)	20
Entraînement turbine	Chaîne n° 40
Entraînement tarière	Engrenage à vis sans fin
Diamètre de la tarière (po)	12 3/4
Diamètre de la turbine (po)	15 3/4
Nombre de pales sur la turbine	3
Rotation de la goulotte (degrés)	Commande manuelle
Patins robustes réglables	Oui

Toutes les spécifications et caractéristiques sont sujettes à modification, et les images peuvent inclure des accessoires en option, etc.

CHARGEUR FRONTAL	LL2102
APPLICATION TRACTEUR	SÉRIE XJ
Taille du godet (po)	50
Hauteur de levage maximale (po)	85,7
Dégagement de déversement (po)	63,3
Hauteur maximale atteinte (po)	25,1
Angle maximal de déversement (degrés)	50
Angle max. de basculement arrière (degrés)	38
Profondeur de creusage (po)	3,7
Hauteur totale en position de transport (po)	43,2
Capacité de levage (axe de pivot, hauteur de 1,5 m) (lb)	1 111
Capacité de levage (axe de pivot, hauteur max.) (lbf)	1 091
Force de rupture (axe de pivot) (lb)	1 426
Poids approx. (chargeur sans godet) (lb)	580

RÉTROCAVEUSE	LB1104
APPLICATION TRACTEUR	SÉRIE XJ
Profondeur de creusage (po)	79,3
Portée à partir du centre de l'axe de pivotement (po)	113,3
Hauteur de chargement (po)	56,9
Arc de pivotement (degrés)	150
Hauteur de transport (po)	75,3
Rotation du godet (degrés)	163
Portée du stabilisateur abaissé (po)	87,8
Portée du stabilisateur relevé (po)	55,7
Force de creusage du godet (lb)	2 097

TONDEUSE À MONTAGE VENTRAL	LM3560
APPLICATION TRACTEUR	SÉRIE XJ
Largeur de coupe (po)	60
Largeur totale (po)	74
Gamme de hauteur de coupe (po)	1 à 4-1/8
Épaisseur de la coque du plateau	Tôle de calibre 10 (0,1345 po) de qualité 50
Vitesse de broche au régime nominal (tr/min)	2 842
Vitesse périphérique de la lame (pi/min)	18 000
Nombre de lames	3
Longueur des lames (po)	21
Largeur des lames (po)	2- 1/2
Épaisseur des lames (po)	1/4
Poids d'expédition du plateau de base de 60 po (lb)	450

Accessoires supplémentaires

- Direction assistée
- PTO indépendant actionné par interrupteur, arrière et central (XJ2025)
- ROPS rabattable
- Phare de travail arrière
- Commande de position hydraulique
- Blocage de différentiel
- Barre d'attelage
- Préchauffage d'aide au démarrage
- Feux de détresse et clignotants
- Jauge de carburant, indicateur de température du liquide de refroidissement, compte-tours et compteur horaire
- Préchauffage, frein de stationnement, charge de la batterie, pression d'huile moteur, fonctionnement du PTO, fonctionnement des feux de route et voyants d'avertissement

FIDÈLE AU BLEU. LOYAL AU BLEU.

LS Tractor USA | P : 252.984.0700 | F : 252.984.0701 | LSTractorUSA.com
(Adresse du siège social) 6900 Corporation Parkway, Battleboro, NC

LS Tractor

Garantie limitée de 6 ans.
Voir le concessionnaire
pour plus de détails.